








Apparatus for determining the mass of a vehicle

Patent number: EP0932033
Publication date: 1999-07-28
Inventor: RIEKER HEINZ (DE); STOLL JOSEPH (DE);
SCHUETZNER PAUL DR (DE)
Applicant: DAIMLER CHRYSLER AG (DE)
Classification:
- **international:** G01G19/12
- **european:** G01G19/12
Application number: EP19980123713 19981212
Priority number(s): DE19981002630 19980124

Also published as:


 US6339749 (B1)
 JP11316152 (A)
 DE19802630 (A1)

Cited documents:


 US5610372
 EP0666435
 EP0142633
 DE4228413

Abstract of EP0932033

The arrangement includes a sensor arrangement, which continuously records signals correlating with a propulsion power and with a corresponding vehicle acceleration, at successive time intervals. The recorded signals of at least two time points are used by a computer to produce a signal correlating with the vehicle mass. An Independent claim is provided for a mass determination method.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 932 033 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
28.07.1999 Patentblatt 1999/30

(51) Int. Cl.⁶: G01G 19/12

(21) Anmeldenummer: 98123713.4

(22) Anmeldetag: 12.12.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstrecksstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 24.01.1998 DE 19802630


(71) Anmelder: DaimlerChrysler AG
70567 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder:
• Rieker, Heinz
71111 Waldenbuch (DE)
• Schützner, Paul Dr.
73728 Esslingen (DE)
• Stoll, Joseph
71686 Remseck (DE)

(54) Vorrichtung zur Bestimmung der Masse eines Kraftfahrzeuges

(57) Eine Vorrichtung zur Bestimmung der Masse eines durch Vortriebskräfte in seine Längsrichtung bewegten Kraftfahrzeuges, bei dem mit Hilfe einer Sensorik in aufeinanderfolgenden Zeitpunkten mit einer Vortriebskraft und mit einer zugehörigen Fahrzeuglängsbeschleunigung korrelierende Signale erfaßt werden, wobei die erfaßten Signale von wenigstens zwei Zeitpunkten von einem Rechner nur Erzeugung eines mit der Fahrzeugmasse korrelierenden Signals herangezogen werden, soll dahingehend ausgestaltet werden, daß während der Fahrt in einfacher Weise möglichst genaue Werte für die Fahrzeugmasse und die Fahrbahneigung zur Verfügung stehen.

Dies wird dadurch möglich, daß die Signale für die Vortriebskraft und für die zugehörige Fahrzeuglängsbeschleunigung in kontinuierlich, mit konstanten Zeitabständen aufeinanderfolgenden Zeitpunkten erfaßt und in einem Speicher abgespeichert werden, wo sie eine Zeitreihe für die Vortriebskräfte und für die zugehörigen Fahrzeuglängsbeschleunigungen ausbilden, wobei eine bestimmte Anzahl von aufeinanderfolgenden, gespeicherten Signalen der Zeitreihen aus dem Speicher gelesen und zur Generierung des mit der momentanen Fahrzeugmasse korrelierenden Signals herangezogen wird.



EP 0 932 033 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Bestimmung der Masse eines durch Vortriebskräfte in seine Längsrichtung bewegten Kraftfahrzeuges mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruches 1.

[0002] Für eine Vielzahl von Regelungs- und/oder Steuerungseinrichtungen, die verschiedene Fahrzeugteilsysteme beeinflussen, ist zur Optimierung ihrer Funktionsweise die Kenntnis von aktuellen Werten der Fahrzeugmasse und der Fahrbahnsteigung von erheblicher Bedeutung. Derartige Fahrzeugteilsysteme, bei denen die Fahrzeugmasse und/oder die Fahrbahnneigung einen Regel- und/oder Steuerparameter bilden, sind bspw. eine Geschwindigkeitsregelanlage, eine Fahrdynamik-Regelstrategie wie z.B. Anti-Blockiersysteme, Antriebsschlupfregelsysteme, eine Hinterradlenkung, eine Vorderradlenkung, Systeme zur Einstellung des optimalen Reifendrucks, eine Getriebebesteuerung mit verschiedenen Schaltstrategien und ein Federungssystem.

[0003] Von besonderer Bedeutung sind diese Systeme bei Lastkraftwagen mit einem Anhänger oder Auflieger, um bspw. bei einer Talfahrt nachteilige Auswirkungen z.B. auf das Lenkverhalten der Zugmaschine durch ein Schieben des Anhängers oder Aufliegers zu verhindern. Auch ist bei Omnibussen die Kenntnis der aktuellen Fahrzeuggesamtmasse zur Optimierung des Antriebs, Federungs- und Bremssystems von großer Bedeutung, da sich die Fahrzeugmasse bei jeder Haltestelle des Busses erheblich ändern kann. Gelenkbusse mit Heckantrieb benötigen Daten über die Fahrzeugmasse zur Steuerung und/oder Regelung von Dämpfungsgliedern im Gelenkbereich, um ein Ausbrechen des Fahrzeughecks zu verhindern.

[0004] Bei einer aus DE-OS 42 28 413 A1 bekannten Vorrichtung wird die Fahrzeugmasse dadurch bestimmt, daß wenigstens zwei Längsbeschleunigungen zu wenigstens zwei unterschiedlichen Zeitpunkten erfaßt werden und die zu diesen Zeitpunkten vorliegenden Vortriebskräfte erfaßt werden. Aus der Differenz der Vortriebskräfte und der Differenz der Längsbeschleunigungen wird dann die Fahrzeugmasse bestimmt. Für die Genauigkeit dieses bekannten Verfahrens ist es erforderlich, daß eine nennenswerte Differenz zwischen den zwei nacheinander gemessenen Beschleunigungswerten vorhanden ist, zusätzlich dürfen sich die Fahrwiderstände, wie z.B. Luftwiderstand, Rollwiderstand, Hangabtrieb, zwischen den aufeinanderfolgenden Zeitpunkten nicht wesentlich geändert haben. Zur Steigerung der Genauigkeit dieses Verfahrens wird vorgeschlagen, die Bestimmung der Fahrzeugmasse bei jedem größeren Beschleunigungssprung zu wiederholen.

[0005] Aus der DE 38 43 818 C1 ist eine Vorrichtung zur Bestimmung eines mittleren Wertes der Fahrzeugmasse eines Kraftfahrzeuges bekannt. Die Ermittlung eines relativ genauen Wertes für die Fahrzeugmasse

erfolgt dort durch Bestimmung des Fahrwiderstandes des Fahrzeuges bei geöffneter Kupplung im Antriebsrang sowie wiederholter Bestimmung (mit Mittelwertbildung) des Momentes des Motors und gleichzeitiger wiederholter Messung (mit Mittelwertbildung) der Beschleunigung des Fahrzeuges bei geschlossener Kupplung sowie Berücksichtigung der Übersetzung des Getriebes. Um mit dieser Vorrichtung die Fahrzeugmasse bestimmen zu können ist demnach ein Schaltvorgang erforderlich. Bei lang anhaltenden Fahrten ohne Schaltvorgang kann daher die Fahrzeugmasse nicht aktualisiert werden.

[0006] Aus der EP 0 111 636 A2 ist ebenfalls eine Einrichtung zur Ermittlung des Gewichtes eines Fahrzeuges bekannt. Dort erfolgt die Massenermittlung anhand der Erkenntnis, daß sich das Antriebsmoment eines Fahrzeugmotors aus dem Fahrzeuggewicht multipliziert mit der Fahrzeugbeschleunigung zuzüglich der der Vorwärtsbewegung des Fahrzeuges entgegenwirkenden Widerstandsmomente ergibt. Wenn Widerstandsmomente, Fahrzeugbeschleunigung und Antriebsmoment bei unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen werden, können zwei Gleichungen aufgestellt werden, die sich nach dem Fahrzeuggewicht auflösen lassen. Um anhand dieser Gleichung einen brauchbaren Wert für das Fahrzeuggewicht berechnen zu können, muß eine ausreichende Differenz der Antriebsmomente gemessen werden. Für die bekannte Vorrichtung wird daher vorgeschlagen, den einen Meßzeitpunkt in einem antriebslosen Zustand des Fahrzeuges zu wählen. Ein solcher antriebsloser Zustand liegt dann vor, wenn der Antriebsstrang vom Motor entkoppelt ist, d.h. wenn ein Schaltvorgang vorliegt.

[0007] Eine weitere Vorrichtung zur Ermittlung einer Fahrzeugmasse ist aus der WO 93/18 375 A1 bekannt. Auch dort werden zwei Betriebszustände des Fahrzeuges miteinander verglichen. Dabei wird während jedem dieser Betriebszustände eine Reihe aufeinanderfolgender Kraftstöße ermittelt. Durch Integration dieser Kraftstöße wird ein Durchschnittswert für die im jeweiligen Betriebszustand erfolgte Impulsänderung ermittelt. Aus den Impulsänderungen von zwei Betriebszuständen wird dann die Fahrzeugmasse ermittelt, dabei wird jedoch vorausgesetzt, daß sich das Fahrzeug auf einer horizontalen Fahrbahn bewegt. Diese Berechnungsmethode eignet sich somit insbesondere für Schiffe.

[0008] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art derart auszugestalten, daß während der Fahrt in einfacher Weise möglichst genaue Werte für die Fahrzeugmasse und die Fahrbahnneigung zur Verfügung gestellt werden können.

[0009] Dieses Problem wird erfindungsgemäß mit einer Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Hierbei werden zur Vortriebskraft und zur zugehörigen Fahrzeuglängsbeschleunigung korrespondierende Signale fortlaufend erfaßt und in Zeitreihen, z.B. in einem Speicher, abgelegt. Zur Erzeugung eines der

aktuellen Fahrzeugmasse entsprechenden Signals wird dann eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Elemente oder Werte dieser Zeitreihe für die Signale der Vortriebskräfte und die dazu korrespondierenden Werte aus der Zeitreihe für die Signale der Fahrzeuglängsbeschleunigungen verwendet. Auf diese Weise steht ein fortlaufend aktualisiertes mit der Fahrzeugmasse korreliertes Signal zur Optimierung der Regelungs- und/oder Steuerungssysteme des Fahrzeugs zur Verfügung, so daß diese Systeme insbesondere rasch auf Änderungen der Fahrzeugmasse reagieren können.

[0010] Darüber hinaus kann bei Kenntnis der aktuellen Fahrzeugmasse mit den aktuellen Werten für die Vortriebskraft und für die Fahrzeuglängsbeschleunigung ein Signal für die momentane Fahrbahnsteigung erzeugt werden.

[0011] Die vorliegende Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß zur Bestimmung der Fahrzeugmasse und der Fahrbahnsteigung lediglich die am Fahrzeug wirkende Vortriebskraft Z_{TRL} , die zugehörige Fahrzeuglängsbeschleunigung b_{Fzg} und die zugehörige Hangabtriebskraft Z_{HA} benötigt werden. Die Ausgangssituation bildet der allgemein bekannte Zusammenhang:

$$Z_{TRL} = m_{Fzg} \cdot b_{Fzgi} + Z_{HA}$$

[0012] Dabei wird die Vortriebskraft Z_{TRL} aus der am Fahrzeug wirkenden Antriebs- oder Bremskraft Z_T abzüglich der Rollwiderstandskraft Z_R und abzüglich der Luftwiderstandskraft Z_L gebildet:

$$Z_{TRL} = Z_T - Z_R - Z_L$$

[0013] Die Vortriebskraft Z_{TRL} des Fahrzeuges kann bspw. aus dem Motordrehmoment, der Getriebeübersetzung, der Achsübersetzung und aus dem Radradius bestimmt werden, wenn bspw. das Motordrehmoment in Form von gemessenen Kennfeldern in Abhängigkeit von bestimmten Motorparametern wie Pedalstellung, Drehzahl etc. gespeichert ist. Das Motordrehmoment steht bei einer Vielzahl heute üblicher Motorsteuerungen in den Fahrzeugen bereits zur Verfügung. Die Fahrzeuglängsbeschleunigung läßt sich bspw. über die Raddrehzahl in Verbindung mit dem Radradius berechnen, indem ein in einer Zeiteinheit zurückgelegter Weg zweimal nach der Zeit abgeleitet wird. Die dazu notwendigen Werte liefern bspw. ein Anti-Blockier- und/oder ein Antriebsschlupfregelsystem und stehen somit ebenfalls bei vielen heutigen Fahrzeugen zur Verfügung.

[0014] Die mit dem Laufindex i versehenen Terme sind die nacheinander erfaßten, in den Zeitreihen abgelegten Werte. Wenn der Zeitabstand Δt zwischen den aufeinanderfolgenden Zeitpunkten t_i , in denen diese Werte für die Zeitreihen erfaßt werden, ausreichend klein ist, kann die Fahrzeugmasse m_{Fzg} und die Hangabtriebskraft Z_{HA} in diesem Zeitabschnitt Δt als konstant angesehen werden.

[0015] Entsprechend Anspruch 2 kann unter Zuhilfenahme

von einer Anzahl N aufeinanderfolgender Werte der Zeitreihen mit Hilfe eines Regressionsrechenverfahrens gemäß der Gleichung:

$$m_{Fzg} = \frac{S_{bz} \cdot S_z \cdot S_b / N}{S_{bb} \cdot S_b \cdot S_b / N}$$

ein mit der Fahrzeugmasse korreliertes Signal m_{Fzg} erzeugt werden. In dieser Gleichung werden folgende Summenterme verwendet:

$$S_b = \sum_{i=1}^N b_{Fzgi}$$

$$S_z = \sum_{i=1}^N Z_{TRLi}$$

$$S_{bb} = \sum_{i=1}^N b_{Fzgi} \cdot b_{Fzgi}$$

$$S_{bz} = \sum_{i=1}^N b_{Fzgi} \cdot Z_{TRLi}$$

[0016] Ist die Fahrzeugmasse m_{Fzg} bekannt, kann die Steigung s oder Neigung der Fahrbahn in Längsrichtung bestimmt werden. Dabei ist von folgendem Zusammenhang auszugehen:

$$Z_{HAi} = Z_{TRLi} - m_{Fzg} \cdot b_{Fzgi} = m_{Fzg} \cdot g \cdot \sin(s_i)$$

wobei g die Erdbeschleunigung ist. Im Zeitpunkt t_i liegt dann die momentane Fahrbahnsteigung s_i vor.

[0017] Bei einer bevorzugten Ausführungsform können die aufeinanderfolgend erzeugten Signale s_i für die Fahrbahnsteigung mit Hilfe eines Tiefpaßfilterverfahrens geglättet werden, wodurch sich störende Streuungen eliminieren lassen.

[0018] Für die Verwertbarkeit der erzeugten Signale m_{Fzg} für die Fahrzeugmasse und somit auch der Signale s_i für die Fahrbahnsteigung ist die Genauigkeit der zur Verfügung stehenden Signale Z_{TRLi} für die Vortriebskraft und die Signale b_{Fzgi} für die zugehörige Fahrzeuglängsbeschleunigung sowie das verwendete Regressionsrechenverfahren von großer Bedeutung.

[0019] Entsprechend einer vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung werden die für die Erzeugung des mit der Fahrzeugmasse korrelierenden Signals m_{Fzg} benötigten Summenterme S_b , S_z , S_{bb} , S_{bz} mit Hilfe eines Ringspeicherverfahrens bestimmt. Dieses Verfahren zeichnet sich durch einen minimalen Rechen- und Speicherbedarf aus. Beim

Ringspeicherverfahren werden in jedem Zeitpunkt t_i die aktuellen Summen dadurch gebildet, daß das jeweils älteste Element der jeweiligen Zeitreihe von der vorhergehenden Summe subtrahiert wird - wobei sich eine Zwischensumme ergibt - und das jeweils neueste bzw. jüngste Element dieser Zeitreihe zu dieser Zwischensumme addiert wird - wobei sich die aktuelle Summe ergibt. Der jeweils älteste Wert wird dabei vom jeweils neu hinzugekommenen jüngsten Wert im Speicher überschrieben.

[0020] Mit Hilfe des vorgeschlagenen Regressionsrechenverfahrens wird ständig die jeweils aktuell gültige Fahrzeugmasse m_{Fzg} bzw. ein damit korreliertes Signal zur Verfügung gestellt. Die aktuelle Fahrbahnsteigung s_i bzw. das damit korrelierende Signal wird mit Hilfe des Wertes m_{Fzg} für die aktuell gültigen Fahrzeugmasse und einem aktuellen Wert Z_{HAi} für die Hangabtriebskraft bestimmt und zusätzlich einem Tiefpaßfilterverfahren unterworfen.

[0021] Bevor ein auf diese Weise erzeugtes, mit der Fahrzeugmasse korrelierendes Signal m_{Fzg} in einem anderen Fahrzeugsystem z.B. der Bremsanlage ausgewertet oder verwertet wird, kann es entsprechend einer Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit Hilfe einer Akzeptanzprüfung auf seine Vertrauenswürdigkeit und Plausibilität untersucht werden. Vorzugsweise kann dabei die Streuung der Abszissenwerte σ_b verwendet werden, die sich wie folgt berechnet:

$$\sigma_b^2 = S_{bb}/N - (S_b/N)^2.$$

[0022] Je größer die auf diese Weise berechnete Streuung der Abszissenwerte σ_b ist, umso vertrauenswürdiger ist das der Fahrzeugmasse entsprechende Signal m_{Fzg} . Als Ausschlußkriterium für das jeweils untersuchte Signal m_{Fzg} kann ein vorbestimmter Grenzwert vorgesehen werden, der von der Abszissenwertstreuung überschritten werden muß, damit eine Auswertung des betreffenden Signals für die Fahrzeugmasse m_{Fzg} zugelassen wird.

[0023] Zusätzlich oder alternativ dazu kann gemäß einer Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung der Korrelationskoeffizient R bei der Plausibilitätsprüfung herangezogen werden. Er wird wie folgt berechnet:

$$R = \frac{S_{bz} - S_b \cdot S_z / N}{(S_b - S_b^2 / N) \cdot (S_z - S_z^2 / N)}.$$

[0024] Auch für den Korrelationskoeffizienten R kann vorgesehen werden, daß eine Auswertung des untersuchten, der Fahrzeugmasse entsprechenden Signals m_{Fzg} nur dann durchgeführt werden darf, wenn R einen bestimmten Grenzwert übersteigt. Dieser Grenzwert kann insbesondere dynamisch aus den vorhergehenden Berechnungen der mit der Fahrzeugmasse korrelierenden Signale m_{Fzg} berechnet werden. Bspw.

verschlechtern Schwingungen im Antriebsstrang den errechneten Korrelationskoeffizienten R . Für den Fall, daß diese Schwingungen im Antriebsstrang im Vergleich zu dem fahrdynamischen Anteil der Signale für die Vortriebskräfte Z_{TRLi} und die zugehörigen Fahrzeuglängsbeschleunigungen b_{Fzgi} zu groß sind, sorgt dieses Akzeptanzkriterium, d.h. der Grenzwert für den Korrelationskoeffizienten R , dafür, daß das davon betroffene Signal für die Fahrzeugmasse m_{Fzg} unberücksichtigt bleibt bzw. nicht verwertet wird.

[0025] Werden sowohl der Korrelationskoeffizient R als auch die Streuung der Abszissenwerte σ_b als Akzeptanzkriterien verwendet, wird aus diesen beiden Größen vorzugsweise ein Gewichtungsfaktor ermittelt, der bei einem gewichteten Mittelwert der erzeugten einzelnen Signale für die Fahrzeugmasse m_{Fzg} die Vertrauenswürdigkeit oder Güte der Einzelresultate berücksichtigt. Erst dieser gewichtete Mittelwert wird als verwertbares oder auswertbares Signal für die Fahrzeugmasse m_{Fzg} den jeweils mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung kommunizierenden dynamischen Fahrzeugsystemen zur Verfügung gestellt.

[0026] Für eine zuverlässige Bestimmung der Vortriebskraft Z_{TRL} aus den Einzelkräften Antriebs- oder Bremskraft Z_T , Rollwiderstandskraft Z_R und Luftwiderstandskraft Z_L müssen unterschiedliche Verluste und systemimmanente Effekte berücksichtigt werden. Ist bspw. die durch die Fahrzeugbremse verursachte Bremskraft Z_T nicht eindeutig ermittelbar, kann vorzugsweise die Regressionsrechnung für die Fahrzeugmasse solange ausgesetzt werden, bis die Betätigung der Bremsen beendet ist. Desweiteren ist zu berücksichtigen, daß sich die reale Fahrzeugmasse von der zu berücksichtigenden, wirksamen, effektiven Fahrzeugmasse unterscheidet, da bestimmte Teilmassen des Fahrzeugs, die in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit rotieren, in der Längsrichtung des Fahrzeugs eine größere Trägheit aufweisen. Dadurch ist die effektive Fahrzeugmasse größer als die reale Fahrzeugmasse. In gleicher Weise ergibt sich unter Berücksichtigung der Trägheitswirkung des Motors eine effektive Vortriebskraft für das Fahrzeug, die sich von der vom Motor aufgebrauchten Antriebskraft unterscheidet. Darüber hinaus müssen Übertragungsverluste berücksichtigt werden, die zwischen den verschiedenen Aggregaten im Antriebsstrang (Differential, Getriebe und dgl.) auftreten, wodurch sich die effektive Vortriebskraft im Zugbetrieb des Motors verringert und im Schubbetrieb des Motors erhöht. Bei der Berücksichtigung der Roll- und Luftwiderstandskräfte Z_R und Z_L können empirisch ermittelte Funktionen herangezogen werden. Für den Fall, daß die Roll- und Luftwiderstandskräfte Z_R und Z_L nicht berücksichtigt oder gleich Null gesetzt werden, wird bei der Bestimmung der Fahrbahnneigung ein Signal s_i für die Steigung erzeugt, das einem effektiven Fahrwiderstand entspricht. Die dabei entstehende Abweichung der Fahrbahnneigung, die dem erzeugten Signal s_i entspricht, von der real vorliegenden Steigung

beträgt in der Regel weniger als 1%.

[0027] Die Anzahl N der Werte in den Zeitreihen, die zur Ermittlung eines mit der Fahrzeugmasse m_{Fzg} korrespondierenden Signals und in der Folge eines mit der Fahrbahnsteigung s ; korrespondierenden Signals ist für das vorgeschlagene Regressionsrechenverfahren entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform so zu wählen, daß sich unter Berücksichtigung des konstanten Zeitabstandes Δt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten der Zeitreihen insgesamt eine Zeitspanne ergibt, die größer ist als eine Schwingungsperiode derjenigen im Antriebsstrang auftretenden Schwingung, die die niedrigste Frequenz aufweist. Auf diese Weise können durch Schwingungen im Antriebsstrang verursachte Schwankungen der Antriebskraft Z_T und der Fahrzeugbeschleunigung b_{Fzg} gegeneinander aufgehoben werden, so daß sie das Ergebnis für die Fahrzeugmasse m_{Fzg} und die Fahrbahnsteigung s nicht verfälschen.

[0028] Im folgenden wird anhand der Zeichnung ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung beschrieben:

[0029] Die erfindungsgemäße Vorrichtung besteht im wesentlichen aus einem Rechner 1 und aus einem Speicher 2. Die Vorrichtung verfügt außerdem über eine im übrigen nicht dargestellte Sensorik, die zur Vortriebskraft korrelierende Signale Z_{TRL} über eine Datenleitung 3 und zur Fahrzeuglängsbeschleunigung korrelierende Signale b_{Fzg} über eine weitere Datenleitung 4 dem Rechner 1 zuführt. Die Sensorik kann dabei auch aus einer bereits am Fahrzeug vorhandenen Sensorik bestehen, die andere dynamische Fahrzeugteilsysteme (z.B. eine Getriebesteuerung, ein ABS-System) mit den entsprechenden Signalen versorgt. Die Datenübertragung zum Rechner 1 der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann dann insbesondere über eine Schnittstelle an den jeweiligen anderen Fahrzeugsystemen erfolgen.

[0030] Die dem Rechner 1 zugeführten Signalwerte werden im Speicher 2 in einer ersten Zeitreihe (Z_{TRL1} , Z_{TRL2} , ..., Z_{TRLN}) für die Vortriebskräfte Z_{TRL} und in einer zweiten Zeitreihe (b_{Fzg1} , b_{Fzg2} , ..., b_{FzgN}) für die Fahrzeuglängsbeschleunigungen b_{Fzg} abgelegt bzw. gespeichert. Darüber hinaus können im Speicher 2 weitere Daten abrufbereit abgelegt sein, bspw. die Daten einer Motorkennlinie, wenn z.B. anstelle der Vortriebskraft Z_{TRL} nur ein Antriebsmoment über die Datenleitung 3 dem Rechner 1 zur Verfügung gestellt werden kann.

[0031] Die Daten bzw. Messwerte, für die der Vortriebskraft und der Fahrzeuglängsbeschleunigung entsprechenden Signale Z_{TRL} und b_{Fzg} werden fortlaufend mit einem konstanten Zeitabstand Δt erfaßt und dem Rechner 1 zugeführt bzw. vom Rechner 1 an den entsprechenden Sensoren der Sensorik abgefragt.

[0032] Mit Hilfe des oben beschriebenen Regressionsrechenverfahrens wird vom Rechner 1 aus einer Anzahl N von Werten aus der Zeitreihe für die Vortriebs-

kraft Z_{TRL} und den zugehörigen Werten der Zeitreihe für die Fahrzeuglängsbeschleunigung b_{Fzg} ein mit der aktuellen Fahrzeugmasse korrelierendes Signal m_{Fzg} erzeugt. Der ermittelte Wert für die Fahrzeugmasse m_{Fzg} wird dann vorzugsweise mittels verschiedener Akzeptanzkriterien auf seine Plausibilität überprüft, wobei die entsprechenden Grenzwerte und Vergleichswerte jeweils im Speicher 2 abgespeichert sein können. Nach einer erfolgreichen Überprüfung des ermittelten Wertes wird ein zu der aktuellen Fahrbahnsteigung korrelierendes Signal s vom Rechner 1 erzeugt.

[0033] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann vorzugsweise über entsprechende Schnittstellen mit anderen dynamischen Fahrzeugteilsystemen verbunden sein, denen auf diese Weise die Signale für den jeweils aktuellen Wert der Fahrzeugmasse m_{Fzg} und der Fahrbahnsteigung s zur Verfügung gestellt werden. Im Ausführungsbeispiel sind an die Vorrichtung bzw. an den Rechner 1 ein Federungssystem 5, ein Steuersystem 6 für ein Automatikgetriebe, ein Anti-Blockier-System 7 und ein Antriebsschlupfregelsystem 8 angeschlossen, die dadurch immer die aktuellen Werte der Fahrzeugmasse und/oder der Fahrbahnsteigung bei ihrer Regelungs- und/oder Steuerungsfunktion berücksichtigen können.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Bestimmung der Masse eines durch Vortriebskräfte in seine Längsrichtung bewegten Kraftfahrzeuges mit folgenden Merkmalen:

- mit Hilfe einer Sensorik werden in aufeinanderfolgenden Zeitpunkten mit einer Vortriebskraft und mit einer zugehörigen Fahrzeuglängsbeschleunigung korrelierende Signale erfaßt,
- die erfaßten Signale werden von wenigstens zwei Zeitpunkten von einem Rechner zur Erzeugung eines mit der Fahrzeugmasse korrelierenden Signals herangezogen,
- die Signale (Z_{TRL} , b_{Fzg}) für die Vortriebskraft und für die zugehörige Fahrzeuglängsbeschleunigung werden in kontinuierlich, mit konstanten Zeitabständen (Δt) aufeinanderfolgenden Zeitpunkten (t_i) erfaßt,
- die kontinuierlich erfaßten Signale (Z_{TRL} , b_{Fzg}) werden nacheinander in einem Speicher (2) gespeichert, wo sie eine Zeitreihe für die aufeinanderfolgenden Vortriebskräfte und eine Zeitreihe für die zugehörigen Fahrzeuglängsbeschleunigungen ausbilden,
- eine bestimmte Anzahl (N) von aufeinanderfolgenden, gespeicherten Signalen (Z_{TRLi} , b_{Fzgi}) der Zeitreihen wird aus dem Speicher (2) gelesen und vom Rechner (1) zur Generierung des mit der momentanen Fahrzeugmasse korrelierenden Signals (m_{Fzg}) herangezogen, wobei

der Rechner (1) die in den Speicher (2) eingelesenen Signale (Z_{TRLi} , b_{Fzgi}) nach Art eines Regressionsrechenverfahrens verarbeitet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Signal (m_{Fzg}) für die Fahrzeugmasse einen in Analogie zu der Gleichung

$$m_{Fzg} = \frac{S_{bz} \cdot S_z \cdot S_b / N}{S_{bb} \cdot S_b \cdot S_b / N}$$

berechneten Wert repräsentiert, mit den Summentermen

$$S_b = \sum_{i=1}^N b_{Fzgi}$$

$$S_z = \sum_{i=1}^N Z_{TRLi}$$

$$S_{bb} = \sum_{i=1}^N b_{Fzgi} \cdot b_{Fzgi}$$

$$S_{bz} = \sum_{i=1}^N b_{Fzgi} \cdot Z_{TRLi}$$

wobei

Z_{TRLi} = Wert aus der Zeitreihe der Vortriebskräfte und

b_{Fzgi} = Wert aus der Zeitreihe der Fahrzeuglängsbeschleunigungen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß zur Generierung der Summenterme (S_b , S_z , S_{bb} und S_{bz}) ein Ringspeichersystem verwendet wird, bei dem die aktuellen Summen um den ältesten Summanden aus der jeweiligen Zeitreihe verringert und um den jüngsten Summanden aus der jeweiligen Zeitreihe erhöht werden.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Signal (Z_{TRL}) mit einer Vortriebskraft korreliert, die aus der am Fahrzeug wirkenden Zug- oder Bremskraft (Z_T) abzüglich der Rollwiderstandskraft (Z_R) und abzüglich der Luftwiderstandskraft (Z_L) gebildet ist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl (N) der für die Bestimmung des Signals (m_{Fzg}) für die Fahrzeugmasse verwendeten Werte der Zeitreihen so gewählt ist, daß das Produkt aus dieser Anzahl (N) und dem Zeitabstand (Δt) von zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunkten (t_i) eine Zeitspanne ergibt, die größer ist als die Schwingungsperiode der Schwingung, die in einem Antriebsstrang des Kraftfahrzeuges die niedrigste Frequenz aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß vor einer Auswertung des für die Fahrzeugmasse erzeugten Signals (m_{Fzg}) dieses einer Akzeptanzprüfung unterzogen wird.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Akzeptanzprüfung eine Streuung von Abszissenwerten (σ_b) herangezogen wird, die einen in Analogie zu der Gleichung

$$\sigma_b^2 = S_{bb} / N \cdot (S_b / N)^2$$

berechneten Wert repräsentiert, wobei die Akzeptanz des erzeugten Signals (m_{Fzg}) für die Fahrzeugmasse mit der Streuung der Abszissenwerte zunimmt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Grenzwert für die Streuung der Abszissenwerte (σ_b) im Speicher (2) abgelegt ist, unterhalb dessen eine Auswertung des erzeugten, mit der Fahrzeugmasse korrelierenden Signals (m_{Fzg}) nicht erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Akzeptanzprüfung ein Korrelationskoeffizient (R) überwacht wird, der einen in Analogie zu der Gleichung

$$R = \frac{S_{bz} \cdot S_b \cdot S_b / N}{(S_b \cdot S_b / N) \cdot (S_z \cdot S_z / N)}$$

berechneter Wert repräsentiert, wobei mit zunehmendem Korrelationskoeffizienten (R) auch die Akzeptanz des erzeugten Signals (m_{Fzg}) für die Fahrzeugmasse steigt.

10. Verfahren nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Grenzwert für den Korrelationskoeffizienten (R) fortlaufend aus vorhergehenden, akzeptierten Signalen (m_{Fzg}) für die Fahrzeugmasse



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 98 12 3713

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US 5 610 372 A (PHILLIPS DARRYL H ET AL) 11. März 1997 * Spalte 6, Zeile 41 - Zeile 59 * * Spalte 12, Zeile 5 - Spalte 14, Zeile 59; Abbildung 3 *	1-4	G01G19/12
Y	---	11-13	
A	EP 0 666 435 A (EATON CORP) 9. August 1995 * Zusammenfassung * * Seite 3, Zeile 21 - Zeile 28 * * Seite 3, Zeile 42 - Zeile 55; Abbildung 6 *	1	
Y	---	11-13	
Y	EP 0 142 633 A (WABCO WESTINGHOUSE FAHRZEUG) 29. Mai 1985 * Zusammenfassung; Abbildung *		
A, D	DE 42 28 413 A (BOSCH GMBH ROBERT) 3. März 1994 * Zusammenfassung * * Spalte 1, Zeile 50 - Spalte 3, Zeile 67 *	1	

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 13. April 1999	Prüfer Ganc1, P
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument S : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.02 (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 12 3713

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

13-04-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5610372 A	11-03-1997	KEINE	
EP 0666435 A	09-08-1995	US 5490063 A	06-02-1996
		AT 172281 T	15-10-1998
		CA 2141885 A	08-08-1995
		CN 1114742 A	10-01-1996
		DE 69505282 D	19-11-1998
		ES 2123904 T	16-01-1999
		JP 7300031 A	14-11-1995
		US 5487005 A	23-01-1996
EP 0142633 A	29-05-1985	DE 3334719 A	04-04-1985
		DE 3467261 A	10-12-1987
DE 4228413 A	03-03-1994	JP 6109599 A	19-04-1994

EPO FORM P441

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

berechnet und im Speicher (2) abgelegt wird, unterhalb dessen eine Auswertung des aktuell erzeugten Signals (m_{Fzg}) für die Fahrzeugmasse nicht erfolgt.

5

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das erzeugte, mit der Fahrzeugmasse korrelierende Signal (m_{Fzg}) zur Erzeugung eines mit der Fahrbahnsteigung korrelierenden Signals (s) herangezogen wird.

10

12. Verfahren nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Signal (s) für die Fahrbahnsteigung einen in Analogie zu dem Gleichungssystem

15

$$Z_{HAi} = Z_{TRLi} - m_{Fzg} \cdot b_{Fzgi} = m_{Fzg} \cdot g \cdot \sin(s_i)$$

20

berechneten Wert repräsentiert, wobei

Z_{HAi} = Hangabtriebskraft
 g = Erdbeschleunigung.

25

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, **dadurch gekennzeichnet**, daß aufeinanderfolgende Signale (s_i) für die Fahrbahnsteigung durch ein Tiefpaßfilterverfahren geglättet werden.

30

35

40

45

50

55

